



Equipamentos

Designação	Tecnologia	Tamanho bico	Saída produto	Largura leque a 20cm (8in)	Referência
Pistola FStart S CONV-15-Mva	CONV	1.5	220 cc/min (7.4 oz/min)	M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in)	135756515
Pistola FStart S CONV-18-Mva	CONV	1.8	200 cc/min (6.8 oz/min)	M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in)	135756518

Acessórios

Designação	Capacidade	Referência
Copo de aspiração em alumínio	1L	138400000

Peças Substituição

Designação	Referência
Kit de manutenção para FStart P/S	129756902
Bico + Agulha FStart CONV-21	131756215
Bico + Agulha FStart CONV-24	131756218
Cabeçal FStart S CONV-1518-Mva	132756510




FStart S

Pistola de pintura de aspiração Airspray

Airspray / Pistolas manuais



A SOLUÇÃO PARA O SEU TRABALHO!

-  **Boa relação qualidade-preço**
-  **Pistola de pintura confortável**
-  **Fácil de reparar**



Mercados



FStart S

Pistola de pintura de aspiração Airspray

A pistola de pintura convencional FStart S alimentada por aspiração é a solução certa para revestimentos difíceis de atomizar a um preço de entrada de gama.

As pistolas de pintura FStart S da Sames Kremlin tornam fácil e rentável a aplicação de revestimentos à base de água ou de solvente.

As pistolas convencionais estão disponíveis para responder às necessidades das pequenas e grandes oficinas de pintura. As pistolas FStart S podem ser usadas tanto por aprendizes como por profissionais experientes, obtendo o acabamento de alta qualidade desejado.

As pistolas FSTART são o resultado de 95 anos de experiência na tecnologia Airspray. Para além de ser uma solução económica, esta nova pistola Airspray tem um design confortável e ergonómico e é uma das pistolas mais leves da sua gama.



Especificações técnicas

Designação	Valor	Unidade
Pressão produto máxima	6 (87)	bar (psi)
Pressão de ar máxima	6 (87)	bar (psi)
Temperatura produto máxima	50 (122)	°C (°F)
Entrada de ar	M 1/4" NPS	
Entrada de produto	M 3/8" NPS	
Passagens produto aço inoxidável, alumínio	♦	
Pressão de Ar CONV Recomendada	2.5 (36) – 3.5 (51)	bar (psi)
Consumo Ar CONV (a 2.5 - 3.5 bar / a 36 - 51 psi)	21.3 (12.5)	m3/h (cfm)
Esforço gatilho	16 (3.6)	N (lbs)
Capacidade depósito	1 (0.26)	l (gal)
Peso	402 (14.2)	g (oz)



Tecnologia



Airspray Convencional

PERFORMANCE

- 1 Regulações precisas para obter um leque perfeito para todas as aplicações
- ♦ A qualidade de acabamento da Sames Kremlin de entrada de gama
 - ♦ A experiência da Sames Kremlin em Airspray desde 1924

PRODUTIVIDADE

- 2 "Atomização fina" cabeçal ajustável a 360 °
- 3 Molas suaves para um gatilho reduzido e responsivo
- 3 Novo design do gatilho para um maior conforto
- 4 Uma das pistolas de pintura manual mais leves da sua categoria, garantindo uma redução das lesões no canal cárpico

DURABILIDADE

- 4 Corpo em alumínio para facilitar a limpeza
 - 5 Copo em alumínio reutilizável com um sistema de fecho simplificado
- ♦ Um pequeno investimento para uma utilização a longo prazo: Apenas um kit de manutenção para um inventário reduzido



Descrição

